

HIDRÁULICA MÁXIMA

Hidráulica	bar	l/h	Imp/min	ml/min	ØTubo	Consumo	
500	20	0,4	120	0,06	Entrada- 4/6		
	16	0,8		0,11			
	10	1,2		0,17	Salida- 4/7		
	6	1,5		0,21			
600	20	2,5	120	0,35	Entrada- 4/6		
	18	3		0,42			
	14	4,2		0,58	Salida- 4/7		
	8	7		0,97			
603	12	4	160	0,42	Entrada- 4/6		
	10	5		0,52			
	8	6		0,63	Salida- 4/6		
	2	8		0,83			
800	16	7	300	0,39	Entrada- 4/6		
	10	10		0,56			
	5	15		0,83	Salida- 4/6		
	1	18		1,00			
803	5	30	300	1,67	Entrada- 8/12		
	4	40		2,22			
	2	55		3,05	Salida- 8/12		
	0,1	110		6,11			

▪ Maxima MKL series;

Bomba dosificadora analógica con caudal constante que se puede ajustar manualmente con dos rangos de frecuencia (/5), interruptor y entrada de control de nivel.

Disponible en todas las hidráulicas.

▪ Maxima MAG series;

Bomba dosificadora analógica con caudal constante que se puede ajustar manualmente, proporcional por entrada analógica (4÷20 mA), o señal digital (caudalímetro.)

Tornillo de regulación (porcentaje y "n" modo multiplicador); 6 interruptores de ajuste: 3 en modo división (1,4,10=n), 1 en modo multiplicador (n=1÷10); 1 para analógica c, 1 para funcionamiento constante; Todo ajustable mediante microrruptores.

Disponible en todas las hidráulicas.

- **Maxima MPG series;**

Bomba dosificadora analógica con caudal ajustable manualmente, proporcional por entrada analógica (0/4-20 mA o 20-4/0 mA) o señal digital (caudalímetro, 1:n o n:1); Temporizador; dosificación en ppm; dosificación batch; estadísticas; Password; Entrada ON-OFF (interrupción remota).

Conexiones extraíbles de fácil montaje y sustitución. Disponible en todas las hidráulicas.

- **Maxima MPR series;**

Bomba dosificadora digital con control de pH o ORP integrado. Entrada Pt100; relé repetición de alarma; Entrada On-Off (control remoto); salida 4÷20 mA para repetición medida (NO AISLADA GALVÁNICAMENTE).

Conexiones extraíbles de fácil montaje y sustitución. Disponible en todas las hidráulicas.