

HIDRÁULICA TEKNA

Hidráulica	bar	l/h	Imp/min	ml/min	Ø Tubo	Consumo
500	20	0,4	120	0,06	Entrada 4/6 Salida- 4/7	
	16	0,8		0,11		
	10	1,2		0,17		
	6	1,5		0,21		
600	20	2,5	120	0,35	Entrada 4/6 Salida- 4/7	
	18	3		0,42		
	14	4,2		0,58		
	8	7		0,97		
603	12	4	160	0,42	Entrada 4/6 Salida- 4/6	
	10	5		0,52		
	8	6		0,63		
	2	8		0,83		
800	16	7	300	0,39	Entrada 4/6 Salida- 4/6	
	10	10		0,56		
	5	15		0,83		
	1	18		1,00		
803	5	30	300	1,67	Entrada 8/12 Salida- 8/12	
	4	40		2,22		
	2	55		3,05		
	0,1	110		6,11		
200 (Sól o AKE)	8	5	160	0,52	Entrada 4/6 Salida- 4/6	
	10	3		0,31		

Las versiones especiales disponibles incluyen;

AKE 200; 5 l/h a 8 bares.

AKL 101; 1 – 6 l/d.

AKS 604; 10 l/h a 5 bares.

ATL 400; versión STD.

ATL 400; versión aire acondicionado.

TPG 300; 0,5 l/h a 5 bares.

• Tekna AKS Series

Bomba de dosificación analógica con caudal constante y ajuste manual mediante potenciómetro en el dial de control del panel frontal. Indicador LED de activación, e interruptor.

Hidráulicas disponibles; 600/603/800/803

• Tekna AKL Series

Bomba dosificadora analógica con caudal constante y ajuste manual mediante el dial de control del panel frontal con dos rangos de frecuencia (/5), indicador LED de activación, interruptor y entrada de control de nivel.

Todas las hidráulicas disponibles.

• Tekna APG Series

Bomba dosificadora de interface analógico y dosificación constante ajustable manualmente, proporcional por entrada analógica (4÷20 mA), o señal digital (caudalímetro).

Tornillo de regulación (porcentaje y "n" modo multiplicador); 6 interruptores de ajuste: 3 en modo división (1,4,10 = n), 1 en modo multiplicador (n = 1÷10); 1 para analógica 4÷20mA, 1 para funcionamiento constante.

Todo ajustable mediante microrruptores.

Todas las hidráulicas disponibles.

• Tekna ATL Series

Interface analógica y dosificación constante ajustable manualmente y temporizador T/On y T/off con doble regulación. Con 3 potenciómetros de regulación T/On, T/off y caudal.

Hidráulicas disponibles; 600/603/800/803

• Tekna TPG Series

Caudal ajustable manualmente, proporcional por entrada analógica (0/4-20 mA o 20-4/0 mA) o señal digital (caudalímetro, 1: n o n:1); Temporizador; dosificación en ppm; dosificación batch; estadísticas; Password; Entrada ON-OFF (interrupción remota). Conexiones extraíbles de fácil montaje y sustitución.

Todas las hidráulicas disponibles.

• Tekna TPR Series

Bomba digital con control de pH o ORP integrado. Entrada Pt100; relé repetición de alarma; Entrada On-Off (control remoto); salida 4÷20mA para repetición medida (NO AISLADA GALVÁNICAMENTE).

Conexiones extraíbles de fácil montaje y sustitución.

Todas las hidráulicas disponibles.

▪ **Tekna TMP Series**

Bomba dosificadora con controlador de Cl, H₂O₂, PPA integrado. Entrada Pt100, relé repetición de alarma.

Entrada On-Off para control remoto. Salida 4÷20mA para repetición medida (NO AISLADA GALVÁNICAMENTE).

Conexiones extraíbles de fácil montaje y sustitución.

Todas las hidráulicas disponibles.

▪ **Tekna TCK Series**

Digital con temporizador integrado hasta 10 temporizaciones.
Relé temporizado programable por activación de contacto seco.

Conexiones extraíbles de fácil montaje y sustitución.

Hidráulicas disponibles; 600/603/800/803