

GENERADORES DE AGUA ATMOSFÉRICOS – LOCALIZACIONES REMOTAS

2.1 FICHA TÉCNICA NIMBUS N500

Generador Atmosférico de Agua Nimbus N500-4.2	
Versión	4.2
Generación nominal, a 30°C y 80% HR (±10%)	504 l/día
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	1800 x 795 x 1180 mm
Peso	380 kg
Color	Blanco
Fabricado en chapa de acero galvanizado con pintura de poliéster de alta resistencia a la corrosión	
Suministro Eléctrico	
Suministro Eléctrico (otros voltajes disponibles)	400V-III-50Hz
Potencia nominal	4.1 kW
Enchufe	Enchufe de 32A de 5 polos
Circuito Frigorífico	
Refrigerante	R134A
Batería de evaporación y recuperador de calor contruidos en tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epoxy	
Batería de condensación construida en tubos de cobre y aletas de aluminio	
Circuito de Aire	
Caudal de aire nominal	2000 m3/h
Potencia máxima ventilador	500 W
Prefiltro anti-insectos y Filtro de aire M5 para partículas finas	
Circuito Hidráulico	
Tubo de polietileno lineal de baja densidad, de calidad alimentaria	
Caudal de agua nominal	11 l/min
Potencia máxima bomba	10 W
Filtros: Sedimentos (5 micras), Carbon Activo, Ultrafiltración, Mineralización	
Depósito de agua	50 l
Conservación del agua mediante lámpara UV y bomba dosificadora de hipoclorito de sodio (opcional)	
Circuito Eléctrico y de Control	
Control	IPG208D-10021 DIXEL
Unidad de control electrónico con display de temperatura	
Cuadro eléctrico y de control con protección térmica, magnetotérmica y diferencial de motores y maniobra	
Control de seguridad, alarmas, ciclo de trabajo y desescarche	
Internet of Things	
Dispositivos de Seguridad	
Protección contra niveles anormales de presión del refrigerante para alta y baja presión	
Protecciones térmicas de rearme automático (compresor y motoventilador) para los bobinados del motor	
Fusibles de protección y toma de tierra general del cuadro eléctrico	
Límites de Operación	
Temperatura	10°C a 55°C
Humedad relativa	10% a 100%

GENERACIÓN LITROS/DÍAS NIMBUS N500

Generación (litros/día)

		Temperatura (°C)									
		55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
Humedad Relativa (%)	100	-	-	736	702	636	531	380	237	124	67
	90	-	-	735	701	632	526	375	233	122	66
	80	-	754	733	695	617	504	356	219	114	63
	70	758	746	720	673	576	452	313	188	95	51
	60	744	725	687	610	501	380	243	133	72	36
	50	702	675	605	510	398	279	181	95	48	20
	40	590	548	466	374	269	191	106	57	25	6.8
	30	401	367	290	223	144	96	54	25	7.3	4.0
	20	214	195	138	99	64	37	17	4.7	-	-
	10	89	79	56	33	16	6.3	-	-	-	-

Datos medidos en la cámara climática y auditados y certificados por TÜV Rheinland. La generación puede verse afectada por factores como la latitud (-5.5% aprox. Cada 500 m), limpieza del filtro, viento, etc.

Consumo (kWh/litro)

		Temperatura (°C)									
		55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
Humedad Relativa (%)	100	-	-	0.16	0.17	0.19	0.23	0.28	0.39	0.64	0.88
	90	-	-	0.16	0.17	0.19	0.23	0.28	0.39	0.65	0.89
	80	-	0.16	0.16	0.17	0.19	0.24	0.29	0.41	0.67	0.91
	70	0.16	0.16	0.17	0.18	0.21	0.26	0.31	0.44	0.73	1.01
	60	0.16	0.17	0.17	0.20	0.24	0.28	0.38	0.62	0.85	1.22
	50	0.17	0.18	0.20	0.24	0.28	0.36	0.45	0.74	1.05	1.63
	40	0.20	0.22	0.25	0.29	0.36	0.44	0.70	0.96	1.47	2.88
	30	0.28	0.29	0.35	0.40	0.59	0.73	0.98	1.46	2.78	3.80
	20	0.41	0.43	0.61	0.72	0.90	1.19	1.78	3.48	-	-
	10	0.76	0.81	0.97	1.26	1.82	2.98	-	-	-	-